D I C H T B A N D P R O F I D E U T S C H L A N D
Gleinaer Straße 134
01139 Dresden (Germany)
Telefon: +49-351-8492849
E-Mail: dichtband-profi@web.de
www.dichtbandprofi.de

dichtbandprofi.com

Technisches Merkblatt

PROFI-TRILAMINAT DICHTBAND

Artikel Nr: A20131004

EAN: 0674386410588 (50 mtr. Rolle) grau

Eigenschaften

- ✓ wasserundurchlässig
- ✓ Chemikalien- und alkalibeständig
- ✓ für Eckbereiche an Wand und Boden
- ✓ hochelastisch
- ✓ Riss überbrückend
- ✓ ABP MFPA Leipzig P-SAC 02/5.1/19-238
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ dauerhafter Verbund
- ✓ für innen und außen

auf Dichtheit geprüft
Prüfung MFPA Leipzig GmbH
DIN 18134 Teil 5
P-SAC 02/5.1/19-238 Prüfzeugnis-Nummer
DICHTBANDPROFI

Einsatzbereiche

Zur wasserdichten und dauerhaften Abdichtung und Überbrückung von Dehnungs- und Anschlussfugen im Verbund mit Flächenabdichtungen unter Fliesen- und Platten- sowie Naturwerksteinbelägen in Räumen mit Feuchtigkeitsbeanspruchung. Für chemische Beanspruchungen z.B. in Großküchen geeignet.
Bitte vollflächig überarbeiten! In größeren Fugen Schlaufen ausbilden. In rechtwinkligen Ecken ergänzen durch tiefgezogene Innen- und Außenecken. Dabei wie auch bei Überlappungen in Längsrichtung mindestens 5 cm einhalten.
Profi-Trilaminat Dichtband ist:
-beständig für die Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I für die Rissklasse R1-I nach DIN 18534
-Beständig für die Beanspruchung laut DIN 18531-5 (Balkone und Loggien)
-entspricht der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0/A/B/C nach ZDB Merkblatt ‚Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten'
-geeignet für die Verarbeitung mit lösemittelfreien flüssig-pastösen Kunststoffabdichtungen oder auch mineralischen Kunststoffabdichtungen
-Alkalibeständig und eignet sich deshalb auch für Außenbereiche wie Balkone und Terrassen

Technische Daten

Breite gesamt:	120mm	Wasserundurchlässigkeit:	0,1 MPa
Beschichtungsbreite Butyl: 120 mm		Berstdruck:	0,2 MPa
Länge auf Rolle:	50 m	Längsdehnung:	38,6%
Gesamtdicke:	ca. 0,36 mm	Querdehnung:	214,5%
Gewicht inkl. Umkarton:	ca. 1680 gr.	Montagetemperatur:	mind. +12°C
Farbe (andere möglich):	grau, gelb, blau	Temperaturbest. lt. Werk:	-30°C bis +80°C

Material: TPE dampfisolierendes Abdichtband, beidseitig mit PE Vlies 40 g/m² kaschiert.
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und internen Untersuchungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Zubehör

Profi-Innenecke tiefgezogen (A20131202), Profi-Außenecke tiefgezogen (A20131203),
Profi-Dehnzonenmanschetten A20161206, A20131208, A2013120, A20131209, A20131210,

Bitte beachten Sie neben diesen Angaben im technischen Merkblatt auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände und die jeweils geltenden DIN-Normen für die herzustellende Leistung. Alle Angaben in diesem Merkblatt beziehen sich auf Kenntnisse und Erfahrungen. Baustellenbedingungen können unterschiedlich sein und somit die Verarbeitung beeinflussen. Wir empfehlen ggf. Eigenversuche um die Verwendbarkeit und Eignung der Produkte im speziellen Fall sicher zu stellen.
Die Angaben zu den Produkteigenschaften beziehen sich auf Temperaturen von 20° Celsius und eine rel. Feuchte von 50%.
Bitte beachten sie das andere Temperaturen und insbesondere Frost die Produkteigenschaften verändern können und sich daraus Konsequenzen für deren Verarbeitung ergeben können.